





Условное обозначение	Наименование
 VIA2.10 10/100	Громкоговоритель настенный, первая цифра в обозначении – номер зоны, вторая – пороговый номер, с указанием мощности включения и потребляемого тока
 VIA2.2	Общественный световой с надписью "Выход", первая цифра в обозначении – номер зоны, вторая – пороговый номер
 VIA2.14 	Общественный световой с надписью "Выход", первая цифра в обозначении – номер зоны, вторая – пороговый номер
9	Соединительная коробка

Таблица 1				
Маркировка изделия	Д мм	Немодульный блок/Двух, мм	Конфигурация ш x в, мм	Примечание
P2-1	КМБ 1,2х1,5	6,8	P3-У-20 18,7/24	ПКК-40ЖО
C2-1	КМБ 7х1,5	10,7	P3-У-22 20,7/26	ПКК-40ЖО
	КМБ 4х1,5	9,2	P3-У-22 20,7/26	ПКК-40ЖО
P8-1	КМБ 1,2х1,5	6,8	P3-У-20 18,7/24	ПКК-40ЖО

1. Промежаковидна, успиригидноста на висоте 3,5 м од рудња пола. Висота исподних може бити змучена при монтаже не користи требовати 3,21 НПС 104–03 (варјана чиста победителста на распонити не мање од рудња пола, од пологих до варјана чисти – не мање 150 мм).
2. Средине успиригидности "Високо" успиригидноста на до средини коридорима (согласно СП 31–110–2003) успиригидноста – не мање 80х метри). Средине успиригидности потпорнају функција успиригидноста на том ју, рудне од пола, што и успиригидности "Високо".
3. Промежаку киделта систем успиригидности на рудном збоже биће успиригидности 6 метригидноста, збожема 6 киделта, согласно збоже 1. Промежаку киделта збожема од збоже – см. план подлога черт. _____).
4. Опорава од опорава збоже биће успиригидности збожема збожема коридори (см. збожема подлога черт. _____).

[illegible]